

Tahmazo 取扱説明書 IR-282544/PG

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-282544/PGをお買い上げいただきありがとうございます。
このブラシレスモーターは「イーグル5」等の翼長1700～2000mm、全備重量1000～1500gクラスのモーター
グライダー用に開発されました。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意:

- ・モーター本体、ギアボックスを分解しないでください。
- ・モーターマウントへの取り付けは付属のキャップボルト(4-40 5/16、インチサイズ)と六角レンチを使用して下さい。
- ・付属の遊星ギアボックスはギア比4.28:1です、故障や発熱の原因となりますので分解、注油しないで下さい。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

- 1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- 2、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。M-4112-3s(48444)をお勧めします。
- 3、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- 4、出力軸はφ5mmです。折りペラ用ハブPH5.0C8Z(47637)またはプロペラアダプターPA5C8D(47455)を使用してしっかりとプロペラを取り付けて下さい。

仕様:

電圧範囲 6-12 セル, 2-4 Li-Po
寸法 28x70 mm
シャフト径 5.0 mm
重量(ケーブル、コネクタ込み) 190 g
推奨機体重量 1000 ~ 1500 g

使用例

		Li-po 3-cell
12x8折りペラ	回転数	7600rpm
	電流値	41A

修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金9000円を添えて弊社までお送りください。

Tahmazo日本総代理店
株式会社OK模型
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
mail@okmodel.co.jp

保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。